

SUORITUSTASOILMOITUS
Säädöksen (EU) 305/2011 liitteen III mukaisesti

No. FTL007 – CPR/2013

MONOMIX

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 1504-3:2005 Luokka R3, rakenteellinen korjauslaasti

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero tuotteen pakkauksessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Betonirakenteiden yleiskorjauslaasti

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Flexcrete Technologies Limited
Tomlinson Road
Leyland
Lancashire
PR25 2DY

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei valtuutettuja

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Suoritusasteilmoitusta koskeva harmonisitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

EN 1504-3

Ilmoitettu tarkastuslaitos 0086 tarkisti valmistuslaitoksen, tehtaalla tuotevalvonnan ja tuotannon jatkuvan seurannan ja arvioinnin varmistuksen Järjestelmän 2+ mukaan ja myönsi vaatimuksenmukaisuustodistuksen tehtaalla tuotantovalvonnasta.

Paloluokka on testattu ja määritetty Järjestelmä 3 mukaan ilmoitetun tarkastuslaitoksen 0833 toimesta.

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

9. Ilmoitetut suoritusastot:


Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testistandardi	Tuotestandardi
PURISTUSLUJUUS	≥ 25 MPa Luokka R3	BS EN 12190	BS EN 1504-3 2005
KAPILLAARINEN IMEYTYMINEN	< 0.5 kgm ⁻² h ^{-0.5} Hyväksytty	BS EN 13507	
TARTUNTALUJUUS	≥ 2 MPa Luokka R4	BS EN 1542	
KLORIDIPITOISUUS	≤ 0,05 %	BS EN 1015-17	
VAARALLISET AINEET	ei sisällä	määritelmä 5.4	
KARBONATISOITU- MISENESTO	Hyväksytty	BS EN 13295	
KIMMOKERROIN	≥ 20 GPa Luokka R4	BS EN 13412	
PALOLUOKKA	EUROCLASS A2-s1, d0	BS EN 13501-1	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Chris G. Lloyd - johtaja and Paul Hutton – tekninen johtaja

Leyland 19/12/2013





BERMANTO®